

ESPECIFICACIONES

60A-1500-B6S

ESPECIFICACIONES

NOTA:

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

M/T : Transmisión manual STD : Estándar

A/T : Transmisión automática DX : De lujo

CARB : Carburador

ITEM	1,6 L 3-DOOR /CANVAS TOP	X-90	1,6 L 5-DOOR	2,0 L V6	2,0 L DIESEL	L4 2,0 L 3-DOOR /CANVAS TOP
DIMENSIONES mm (in)						
Largo total	3 630 (142,9)	3 710 (146,1)	4 030 (158,7)	4 125 (162,4)	↔	3 745 (147,4)
Ancho total	1 630 (64,2)	1 695 (66,7)	1 635 (64,4)	1 695 (66,7)	↔	1 695 (66,7)
Alto total	1 665 (65,6)	1 550 (61,0)	1 700 (66,9)	1 695 (66,7)	↔	1 660 (65,3)
Distancia entre ejes	2 200 (86,6)	↔	2 480 (97,6)	↔	↔	2 200 (86,6)
Ancho de vía, frente	1 395 (54,9)	1 425 (56,1)	1 395 (54,9)	1 455 (57,3)	↔	↔
atrás	1 400 (55,1)	1 430 (56,3)	1 400 (55,1)	1 450 (57,1)	↔	↔
Altura libre sobre el suelo	200 (7,9)	↔ o 160 (6,3)	200 (7,9)	↔	195 (7,7)	↔
PESO kg (lbs)						
Peso sin carga	1 025 (2 260) -1 165 (2 568)	1 075 (2 370) -1 160 (2 557)	1 160 (2 557) -1 295 (2 855)	1 275 (2 811) -1 380 (3 042)	1 380 (3 042) -1 470 (3 241)	1 195 (2 635) -1 290 (2 844)
Peso bruto del vehículo	1 500 (3 307)	1 360 (2 998)	1 700 (3 748)	1 875 (4 137)	1 945 (4 288)	1 700 (3 748)
Peso bruto del eje Frente	710 (1 565)	740 (1 631)	780 (1 720)	820 (1 808)	960 (2 116)	820 (1 808)
atrás	900 (1 984)	730 (1 609)	1 030 (2 270)	1 055 (2 326)	1 120 (2 469)	1 010 (2 227)
MOTOR						
Tipo	G16A (8 válvulas SOHC)	G16B (16 válvulas SOHC)		H20A (24 válvulas DOHC)	RF (8 válvulas SOHC)	J20A (16 válvulas DOHC)
Número de cilindros	4		↔	6	4	4
Calibre	75,0mm (2,95 in)		↔	78,0mm (3,07 in)	86,0mm (3,39 in)	84,0mm (3,31 in)
Carrera	90,0mm (3,54 in)		↔	69,7mm (2,74 in)	86,0mm (3,39 in)	90,0mm (3,54 in)
Cilindrada	1590cm ³ (1590cc, 97,0 cu.in)		↔	1998cm ³ (1998cc, 121,9 cu.in)	↔	1995cm ³ (1995cc, 121,7 cu.in)
Relacion de compresion	8,9 : 1		8,9 : 1	9,5 : 1	20,9 : 1	9,7 : 1

ESPECIFICACIONES

ITEM	TODOS LOS MODELOS	
EQUIPO ELÉCTRICO		
Regulación del encendido	G16A: 8° antes del p.m.s., 5° antes del p.m.s., H20A/J20A: 5° antes del p.m.s.	
Bujía de encendido estandar		
	G16A	CARB NIPPONDENSO W20EXR-U o NGK BPR6ES
		*I NIPPONDENSO W16EXR-U o NGK BPR5ES
	G16B	NIPPONDENSO K20PR-U o NGK BKR6E
	H20A/J20A	NIPPONDENSO K20PR-U o NGK BKR6E
	Si en su país no hay ninguna restricción legal sobre el uso de bujías sin resistencia, también se podrán usar las bujías listadas abajo. En caso de dudas, pida información a su concesionario CHEVROLET.	
	G16A	NIPPONDENSO W20EX-U, NGK BP6ES o CHAMPION N9YC
	G16B	NIPPONDENSO K20P-U o NGK BK6E
Batería	1,6 L	12V 38B20L (28 AH)/5 HR o 55B24L (36AH)/5HR
	2,0 L	12V 55B24L (36 AH)/5 HR o 55D23L (48AH)/5HR
	2,0 L L4	12V 55D23L (48 AH)/5 HR (o 75D23L (52AH) para zonas de congelation)
	2,0 L DIESEL	12V115D31L(72AH)/5HR
Fusibles	Consulte la sección de "INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO"	
Faros	12V60/55W	
Luz de señal de dirección delantera y trasera	12V 21W	
Luz de señal de dirección lateral	12V 5W, Para Europa y Australia: 12V 4W VITARA, 12V5W X-90	
Luz de despeje	12V 5W	
Luz de freno/trasera	12V 5/21W	
Luz de la placa de matrícula	12V 5W	
Luz de retroceso	12V 21W	
Luz interior	12V 5W, 12V 10W (con techo solar) VITARA, 12V5W X-90	
Luz testigo de medidores	12V 1,4W VITARA, 14V 3,4W X-90	
Luz de aviso del sistema de freno	12V 1,4W VITARA, 14V 1,4W X-90	
Luz indicadora del freno de estacionamiento	12V 1,4W VITARA, 14V 1,4W X-90	
Foco antinieblatrasero	12V 21W	

ESPECIFICACIONES

ITEM		TODOS LOS MODELOS
CAPACIDADES		
Solución refrigerante	1,6 L 2,0 L V6 2,0 L L4 Diesel	Aproximadamente 5,0 L (8,8 Imp pt) — 5,3 L (9,3 Imp pt) 8,0 L (14,1 Imppt) 6,5L (11,4 Imppt) 6,6L (11,6 Imppt)
Tanque de combustible	1,6 L 1,6 L 2,0 L	42 L (9,2 Imp gal).... modelo de 3 puertas 55 L (12,1 Imp gal).... modelo de 5 puertas 70 L (15,4 Imp gal)
Aceite de motor	1,6 L	4,2 L (7,4 Imp pt) (Reemplazo con filtro de aceite)
Aceite de motor	2,0 L V6 2,0 L L4 Diesel	6,0 L (10,6 Imp pt) (Reemplazo con filtro de aceite) 5,2 L (9,2 Imp pt) (Reemplazo con filtro de aceite) 5,5 L (9,7 Imp pt) (Reemplazo con filtro de aceite)
Aceite de transmisión	M/T A/T de 3 velocidades A/T de 4 velocidades	1,5 L (2,6 Imp pt) 2,8 L (4,9 Imp pt) (Al desmontar el colector de aceite) 2,5 L (4,4 Imp pt) (Al drenar)
Aceite del carter del diferencial	frente: atrás:	1,0 L (1,76 Imppt) 2,2 L (3,9 Imp pt)
Aceite de la caja de transferencia		1,7 L (3,0 Imppt)