

## Servicio y mantenimiento

Información general .....	165
Líquidos y lubricantes recomendados .....	168

### Información general

#### Información de servicio

Para garantizar la seguridad y la economía de funcionamiento del vehículo, así como para mantener su valor, es de vital importancia realizar todos los trabajos de mantenimiento en los intervalos correctos, según lo especificado.

En su Manual de Servicio encontrará los planes de revisiones y más información.

## Líquidos y lubricantes recomendados

<b>Elemento</b>	<b>Intervalo de servicio</b>	<b>Clasificación</b>
Aceite del motor (Incluyendo filtro de aceite)	Cambiar cada 5000 km o 3 meses. El elemento del filtro de aceite debe ser reemplazado al mismo tiempo.	grado SAE 10W-30 SL Áreas frías : SAE 5W-30 SL
Refrigerante del motor	Cambiar cada 150.000 km o 4 años.	EXRO LARGA VIDA 40 con base en Etilénglicol
Aceite de la transmisión automática	Inspeccionar cada 10.000 km o 6 meses y rellenar si es necesario. (El cambio de aceite no es requerido.)	DEXRON VI
Aceite de la transmisión manual	Inspeccionar cada 10.000 km o 6 meses y rellenar si es necesario. (El cambio de aceite no es requerido.)	SAE 75W CASTROL
Líquido de frenos / embrague	Cambiar cada 30.000 km o 18 meses	DOT 4
Líquido de la dirección hidráulica	Inspeccionar cada 10.000 km o 6 meses y rellenar si es necesario.	DEXRON II-D o DEXRON III