
DATOS Y ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

- DATOS Y ESPECIFICACIONES PRINCIPALES ^{página} 6-2

DATOS Y ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

SIST. TRANSMISION	4X2				
CABINA	SINGLE CAB		CREW CAB		
VERSION	PICK UP / CHASIS		PICK UP		
MOTOR	2,4L GAS	2,5L DIESEL TURBO	2,4L GAS	3,0L DIESEL TURBO	3,5L GAS HI RIDE
Código	C24SE	4JA1-L	C24SE	4JH1-TC OHV	6VE1
Desplazamiento (c.c.)	2405	2499	2405	2999	3500
No. Cilindros	4 en línea	4 en línea	4 en línea	4 en línea	6 en V
No. Válvulas	8	8	8	8	24
Potencia Neta (HP @ rpm)	124 @ 4,800	79 @ 3,900	124 @ 4,800	130 @ 3,800	197 @ 5,400
Torque Neto (Nm @ rpm)	195 @ 3,600	176 @ 2,000	195 @ 3,600	280 @ 2,000	280 @ 3,000
Relación Compresión	9.6	18.5	9.6	18.3	8.6
Diámetro x Carrera	87,5 X 100,0	93 X 92	87,5 X 100,0	95,4 X 104,9	93,4 X 85
Alimentación	MPFI	Bomba inyección directa de alta presión	MPFI	Electrónico bomba inyección directa	MPFI

DATOS Y ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

SIST. TRANSMISION	4X4			
CABINA	SINGLE CAB	CREW CAB		
VERSION	PICK UP			
MOTOR	3,0L DIESEL TURBO	3,0L DIESEL TURBO	3,5L GAS / FULL	3,5L GAS AUTOMÁTICA
Código	4JH1-TC	4JH1-TC	6VE1	6VE1
Desplazamiento (c.c.)	2999	2999	3500	3500
No. Cilindros	4 en línea	4 en línea	6 en V	6 en V
No. Válvulas	8	8	24	24
Potencia Neta (HP @ rpm)	130 @ 3,800	130 @ 3,800	197 @ 5,400	197 @ 5,400
Torque Neto (Nm @ rpm)	280 @ 2,000	280 @ 2,000	280 @ 3,000	280 @ 3,000
Relación Compresión	18.3	18.3	8.6	8.6
Diámetro x Carrera	95,4 X 104,9	95,4 X 104,9	93,4 X 85	93,4 X 85
Alimentación	Electrónico bomba inyección directa	Electrónico bomba inyección directa	MPFI	MPFI

DATOS Y ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

SIST. TRANSMISIÓN		4X2				
CABINA		REGULAR CAB		CREW CAB		
VERSIÓN		PICK UP & CHASIS		PICK UP		
MOTOR		2,4L GAS	2,5L DIESEL TURBO	2,4L GAS	3,0L DIESEL TURBO	3,5L GAS HI RIDE
Tipo		MUA-5S Manual 5 Vel.	MSG-5K Manual 5 Vel.	MUA-5S Manual 5 Vel.	MUA-5G Manual 5 Vel.	MUA-5G Manual 5 Vel.
Embrague		Al piso	Al piso	Al piso	Al piso	Al piso
Relaciones	1ª	4.357	4.122	4.357	4.008	4.008
	2ª	2.502	2.493	2.502	2.301	2.301
	3ª	1.501	1.504	1.501	1.427	1.427
	4ª	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5ª	0.809	0.855	0.809	0.828	0.828
	Reversa	3.970	3.720	3.970	3.651	3.651
Relación final de eje		4.777	4.100	4.777	4.100	4.300

DATOS Y ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

SIST. TRANSMISIÓN		4X4			
CABINA		REGULAR CAB		CREW CAB	
VERSIÓN		PICK UP & CHASIS		PICK UP	
MOTOR		3,0L DIESEL TURBO	3,0L DIESEL TURBO	3,5L GAS / FULL	3,5L GAS AUTOMÁTICA
Tipo		MUA-5G Manual 5 Vel.	MUA-5G Manual 5 Vel.	MUA-5G Manual 5 Vel.	AW30-40LE Auto.4 vel.
Embrague		Al piso	Al piso	Al piso	Al piso
Relaciones	1ª	4.008	4.008	4.008	2.804
	2ª	2.301	2.301	2.301	1.532
	3ª	1.427	1.427	1.427	1.000
	4ª	1.000	1.000	1.000	0.705
	5ª	0.828	0.828	0.828	-
	Reversa	3.651	3.651	3.651	2.394
Relación final de eje		4.300	4.300	4.300	4.777

SIST. TRANSMISIÓN		4X4			
CABINA		REGULAR CAB		CREW CAB	
VERSIÓN		PICK UP & CHASIS		PICK UP	
MOTOR		3,0L DIESEL TURBO	3,0L DIESEL TURBO	3,5L GAS / FULL	3,5L GAS AUTOMÁTICA
Relación. Engranajes	Alta	1.000	1.000	1.000	1.000
	Baja	2.482	2.482	2.482	2.482

DATOS Y ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

SIST. TRANSMISIÓN	4X2					4X4			
CABINA	REGULAR CAB		CREW CAB			REGULAR CAB	CREW CAB		
VERSIÓN	PICK UP & CHASIS			PICK UP					
MOTOR	2,4L GAS	2,5L DIESEL TURBO	2,4L GAS	3,0L DIESEL TURBO	3,5L GAS HI RIDE	3,0L DIESEL TURBO	3,0L DIESEL TURBO	3,5L GAS / FULL	3,5L GAS AUTOMÁTICA
Dirección	Dirección Hidráulica de piñón y cremallera								
Diámetro de giro (m.)	5.9					6.1			
Suspensión	Delantera	Independiente, doble brazo resortes helicoidales				Independiente, doble brazo barra torsión			
	Posterior	Rígida con Ballesta							
Frenos	Delanteros	Discos ventilados pinzas 2 pistones							
	Posteriores	Tambores con zapatas contrapuestas							
	De Parqueo	Palanca en panel de instrumentos			Palanca entre asientos				
Llantas	225/70R15 106R					245/75 R16			
Rines	De acero 15x6,5					Aluminio 16x7,0			
Candados	-					"Shift on the fly"			

DATOS Y ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

SIST. TRANSMISIÓN	4X2					4X4			
CABINA	REGULAR CAB		CREW CAB			REGULAR CAB	CREW CAB		
VERSIÓN	PICK UP(*) / (CHASIS)		PICK UP						
MOTOR	2,4L GAS	2,5L DIESEL TURBO	2,4L GAS	3,0L DIESEL TURBO	3,5L GAS HI RIDE	3,0L DIESEL TURBO	3,0L DIESEL TURBO	3,5L GAS / FULL	3,5L GAS AUTOMÁTICA
Peso Bruto Vehicular	2765	2650	2765	2800	2800	2900	2900	2900	2900
Peso Vacío Total	1450 / (1310)	1555(*) / (1415)	1535	1680	1600	1850	1850	1770	1780
Capacidad de Carga	1315 / (1455)	1095(*) / (1235)	1230	1120	1200	1050	1050	1130	1120
Capacidad Eje Delantero	1200	1200	1200	1200	1200	1300	1300	1300	1300
Capacidad Eje Posterior	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680
Tanque de Combustible	76L	76L	76L	76L	76L	76L	76L	76L	76L

*Peso vacío del modelo 2.5 litros diesel, cabina sencilla 4X2 con CAJON DE MADERA es de 1650 Kg. Capacidad de carga: 1000 Kg.

